

Spezifikation

1	Artikelnummer	852103-04
	Typ	GVFR 90 K2
	Leistung [kW]	3,80 /
	Drehzahl [min-1]	2990 /
	Spannung [V]	400 /
	Erregerspannung [V]	340 ± 10 %
	Strom [A]	11,1
	Erregerstrom [A]	0,75
	Wicklung	Nebenschluss
	Regelbereich Anker	100:1
	Formfaktor	1,05
	Betriebsart	S1
	Wärmeklasse	F
	Schutzart [IP]	23
	Kühlart [IC]	06
	Bauform [IM]	2001
	Klemmkastenlage bzgl. IM1001	rechts
	Farbton gemäss RAL	9005
	Flansch Ø [mm]	200
	Sonderwelle Ø x l [mm]	n. Zg. 960.100.010
	Rotor gewuchtet	ohne Paßfeder
	Lagerung A-Seite	Kugellager
	Wellendichtring	ja
	Gammaring	ja
	Plexiglasdeckel	ja
	Thermoschalter	1 x Feld, 1 x WP *
	Fremdlüfter	DNG 3-4,5K/WS
	Spannung [V]	Weitspannung
	Frequenz [Hz]	50 / 60
	Filter	Lüftungsblech IP23
	Anbau	radial
	Tachogenerator	KTD 3-4 A4 Y53
	Spannung [V] / 1000 min-1	40
	Getriebe	C302-0078
	Übersetzung	7,84
	Abtriebsdrehzahl [min-1]	380
	Abtriebsmoment [Nm]	96
	Bauform [IM]	B5
	Abtriebsflansch [Ø x mm]	250
	Abtriebswelle [Ø x mm]	30 x 60

Spezifikation

Ölfüllung [l]	1,2
Anbau	ja
Umgebungstemperatur [°C]	max. + 40 °C
Aufstellungshöhe [m]	max. 1.000 m über NN
Maßbild	M7.1562 a
Besonderheiten	* Abschaltung